

土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）

調 査 名

事 業 ・ 工 事 名

調査目的及び調査対象

ボーリング名	R04.BP-2		調査位置		鳥取県東伯郡湯梨浜町大字田後地内				北緯	35° 29' 09.3220"		
発注機関	湯梨浜町役場				調査期間		令和5年 2月 6日～ 令和5年 2月27日			東経	133° 51' 14.2802"	
調査業者名												
孔口標高	TP 5.79m	角 180° 上 下 90° 0° 0° 度	方 北 0° 270° 西 180° 東 90° 向	地盤勾配 0° 鉛直 0° 90° 配	使用機種 試錐機 KT-100 エンジン NFD-13	ポンプ	GP-5					
総削孔長	37.00m											

標 尺	標 高	深 度	現 場 土 質 名 (模 様)	現 場 土 質 名	地 盤 材 料 の 工 学 的 分 類	色 相	対 対	相 対	記 事	孔 内 水 位 / 測 定 月 日	標 準 貫 入 試 験					試 料 採 取			室 内 試 験	削 孔 月 日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
											N 値 図	深 度 (m)	100cm毎の 打撃回数 〇 100 200	打撃ことの 貫入量	50 回の 貫入量	自 沈 時 の 貫 入 量	深 度 (m)	試 料 番 号			採 取 方 法																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0	10	20	30	40	50	60	2	1	2	3									4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	5.34	0.45	機混り砂			黄褐			まさ土。中～粗砂主体でφ=2～10mmの礫を混入。機はφ=30～50mm (LMAX=70mm) 角礫。砂分は中～粗砂主体。シルト主体 GL-1.00～3.50m：局所的に細砂を混入する。 GL-3.50m以深：均質なシルトであり、粘性に富む。	2/6 0.82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

25	-18.46	24.25	砂	灰 暗灰 暗褐	rd4	混入 部分的に有機物を少量混る。含水小位 で固い。 中～粗砂でごく稀にφ=10～20mm亜角～ 亜円礫を混入。含水中位。 GL-25.00m～25.50m: 25.80m～25.90m: 26.00m～26.30m: シルト少量混入しシ ルト混じり砂状。 GL-26.50m～26.75m: 細～中砂の混入多 くなる。 GL-27.00m～27.90m: 細砂が多く混入。 所々に1～3cm塊状に粘土を混る。	26	24.15	4	6	16	300	2	16
26	-19.06	24.85	シルト					25.15	10	16	24	50	300	
27				灰	rd3			25.45						
28			砂					26.15	2	9	12	23	300	2
29								26.45						17
30								27.15	10	11	12	33	300	
31	-25.21	31.00	シルト	暗灰				27.45						
32	-25.66	31.45	シルト 混り砂					28.15	11	8	11	30	300	2
33								28.45						20
34	-27.76	33.55	砂礫	暗褐	rc4	僅かに微細砂主体の砂分を混る。含水 中位。 GL-31.15m付近: φ=10mmの角礫混入。 細砂主体で微細砂及びシルトを少量混 る。全体に含水少～中位。 GL-31.95m～32.00m: シルト層を挟む。 GL-33.00m～33.40m: 礫混り砂状。 GL-33.40m～33.55m: シルト多く混入す る。	29	29.15	8	9	9	26	300	2
35				暗褐	rc3			29.45						22
36								30.15	6	10	13	29	300	
37	-31.21	37.00		暗灰				30.45						2
38								31.15	4	4	6	14	300	23
39								31.45						
40								32.15	2	2	4	8	300	
41								32.45						
42								33.15	5	16	17	38	300	2
								33.45						24
								34.15	18	32	50	190		2
								34.34						27
								35.10	50			50		
								35.12	50			50		
								36.10	50			50	90	
								36.19	90					
								37.10	50			50	50	
								37.15	50			50		